

Analizador Multigas MicroClip XT


El delgado y compacto Analizador de gas MicroClip XT proporciona la protección económica de los peligros atmosféricos. Con la incorporación de IntelliFlash™, este detector de gases múltiples ofrece una confirmación visual continua del funcionamiento del detector y su cumplimiento. Con un solo botón ofrece lo último en facilidad de uso y reduce significativamente el tiempo dedicado a la formación del usuario.

El Analizador de gas MicroClip XT es totalmente compatible con BW MicroDock II sistema de calibración automático.

Características

- Confirmación visual continua de los valores de gas con IntelliFlash™.
- Analizador Multigas versátil con sencillez de un solo botón.
- Increíblemente delgado y ligero, lo que lo hace muy cómodo de llevar
- Bajo coste.
- Resistente al agua.
- Función de autotest del sensor, estado de la batería, circuitos y alarmas.
- Funda protectora incorporada a prueba de golpes.
- Buen ángulo de visión de las barras de alarma en la pantalla.
- Gestión de todos sus analizadores con Fleet Manager II.
- A prueba de malas manipulaciones, con un solo botón de uso.
- Equipado con una alarma de vibración para zonas con mucho ruido.
- Baterías de litio de larga duración.
- Incluye menús en varios idiomas: inglés, alemán, francés, portugués y castellano.

ACCESORIOS OPCIONALES


Kit de bomba de aspiración manual con sonda



Cargador multi-unidad



Kit de conectividad y software



Kit Deluxe para espacios confinados



Adaptador de corriente multi-unidad

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

Gas	Rango de Medida	Resolución
CO	0-500 ppm	1 ppm
O2	0-30.0%	0.1%
Gases combustible	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANALIZADOR

Tamaño	4.4 x 2.4 x 1.1 in. / 11.3 x 6.0 x 2.9 cm	
Peso	6 oz. / 171 g	
Temperatura	-4 a +136°F / -20 a +58°C	
Humedad	0% - 95% RH (sin condensación)	
Alarmas	- Visual, vibración, audible (95 dB) - Baja, Alta, STEL, TWA, OL (sobre el límite)	
Tests	Activación de las alarmas Audible/visual, sensores, batería y circuitos (continuamente)	
Duración de la batería	10 horas (típico); se recarga en menos de 4 horas	
Opciones del usuario	Confidence beep Configurar el intervalo STEL Sensor on/off Alarmas retenidas Modo de visualización segura Modo invisible Protección de la calibración Auto cero en el arranque Calibración automática de O2 en el arranque IntelliFlash interval	Medición continua (% LEL or % o por volume de metano) Nivel de calibración de gas configurable Varios idiomas (cinco) Mensaje de inicio personalizable
Ratings	EMI/RFI: Cumple con EMC Directive 2004/108/EC IP 66/67	
Certificaciones y cumplimientos	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga European Conformity	
Garantía	2 años de garantía incluyendo los sensores	